

# Luxury trends



## PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUCT DATEN | PRODUKTINFORMATIE

European classification   Classification Européenne   Europäische Klassifizierung   Europese classificatie	EN 685	23 - 31
Total thickness   Épaisseur totale   Gesamtdicke   Totale dikte	EN 428	ca. 3,7 mm
Wear layer   Couche d'usure   Nutzschiicht   Slijtlaag	EN 429	ca. 0,30 mm
Wear layer PU treatment   Traitement PU couche d'usure   Schutz vor Schmutz PU   Behandeling PU-slijtlaag		NATURAL FEEL
Total weight   Poids total   Gewicht   Totaal gewicht	EN430	ca. 2250 g/m <sup>3</sup>

## SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Width   Largeur   Breite   Breedte	2 m	3m	4 m
Standard Length   Longueur standard   Standardlänge   Standaardlengte	25 m	25 m	25 m
Weight of standard roll   Poids standard des rouleaux   Standard-Rollengewicht   Standaard rolgewicht	116kg	175 kg	233 kg

## TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability   Inflammabilité   Entflammbarkeit   Brandweerstand	EN 13501	Cfl-S1
Slip resistance   Glissance   Rutschfest   Antislip	DIN 51130	DS
Slip restraint   Résistance au glissement   Rutschhemmung   Slipweerstand		R10
Formaldehyde group   Groupe formaldéhyde   Formaldehyd-Gruppe   Formaldehydegroep	ENV 717-1	E1
Acoustical insulation   Isolation acoustique   Trittschallverbesserungsmaß   Kontaktgeluidsoliatie	ISO 717	18 db
Castor chair resistance   Teste chaise à roulettes   Rollstuhltest   Rolstoeltest	EN425	Very good   Très bon Sehr gut   Zeer goed
Underfloor heating   Chauffage par le sol   Bodenheizung   Vloerverwarming		Suitable   Adapté Geeignet   Geschikt
Resistance to household chemicals   Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalienbeständigkeit   Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën		Very good   Très bon Sehr gut   Zeer goed
Warranty   Garantie   Garantie   Garantie		

